

SERIE T20

CONDOTTO FLESSIBILE ASPIRAZIONE E TRASPORTO MATERIALE



Prodotto: T20

Materiale: Poliuretano

Colore: Trasparente

Capitolato

Fornitura di condotto flessibile in poliuretano trasparente rivestito di poliestere atossico supportato da una struttura a spirale in filo di acciaio armonico ramato, ad elevata resistenza meccanica ai tagli, alle abrasioni, agli agenti chimici e ai raggi UV, completamente atossico certificato secondo la normativa DIN 75200.

Funzioni

Aspirazione e trasporto materiali in impianti di tipo industriale

Applicazioni

Aspirazione di vapori acidi, polveri abrasive, trucioli. Trasporto di cemento, granulati, cereali, sabbia. Applicazioni varie nell'industria farmaceutica. Trasporto pneumatico di fibre tessili, ritagli di carta e plastica. Industria alimentare, farmaceutica, cosmetica e ceramica. Installazione in impianti di chimica organica. Falegnamerie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale	Poliuretano termoplastico trasparente
Colore	Trasparente
Temperatura di esercizio	Da -40°C a +90°C
Diametri	Da Ø 25 mm a Ø 710 mm
Lunghezze disponibili	10, 15, 20 m
Pressione	Da 0,03 a 0,40 bar
Depressione	Da 0,03 a 0,20 bar

DIMENSIONALI

Diametro mm	Diametro mm
50	200
60	250
80	300
100	315
125	350
150	400
160	500

Altre misure a richiesta.